

# FICHE TECHNIQUE

## LINEAR

La collection LINEAR est composée de poteaux d'ingénierie orientés verticalement et utilisés pour créer un mur séparateur ajouré. Les poteaux sont fixés de manière indépendante au plancher et au plafond (plusieurs fixations possibles). La collection LINEAR est offerte en plusieurs placages de vrai bois franc qui conviennent à différents styles. Ces poteaux permettent de diviser une pièce en créant des zones fonctionnelles dans un grand espace ouvert, pour un effet éblouissant.

### SPÉCIFICATION

TYPE	Collection LINEAR de Woodzco (poteaux d'ingénierie)
PLACAGES DE BOIS STANDARDS	Merisier "flat cut" - Chêne blanc "rift cut" - Noyer "flat cut"
TAILLE NOMINALE STANDARD	2" x 4" & 2" x 6"
LONGUEUR NOMINALE STANDARD	9' (108") & 10' (120")
FINITION	Fini mat à l'huile de première qualité (naturel et six couleurs) - Possibilité de personnaliser la couleur - Aspect non fini disponible
RÉSISTANCE AU FEU	Disponible; Classe A selon les normes CAN/ULC S102 (Canada) et ASTM E-84
UTILISATIONS	Utilisation intérieure uniquement. Projets résidentiels, commerciaux et éducationnels

### CARACTÉRISTIQUES

Très grande stabilité dimensionnelle

Installé verticalement, utilisé comme mur séparateur ajouré ou claustra

Plusieurs méthodes de fixation (visible et non visible)

Les poteaux peuvent être assemblés bout à bout à l'aide de lamelles (biscuits) sur place pour créer des agencements plus longs et continus

Plusieurs tailles de poteaux disponibles, qui peuvent être agencés et assortis pour créer un effet unique

Trois (3) placages de bois standards - autres essences et options disponibles

Possibilité de personnaliser la couleur pour l'assortir à toute autre composante de bois

Accessoires disponibles : équerres de métal et cache-vis

TAILLE STANDARD DES POTEAUX		POIDS APPROX. DES POTEAUX	
Épaisseur	Largeur	Longueur 108"	Longueur 120"
51 mm (2-1/16")	102 mm (4")	26,5 lb (12 kg)	28,7 lb (13,4 kg)
51 mm (2-1/16")	143 mm (5-5/8")	35,3 lb (16,7 kg)	39,7 lb (18,5 kg)




Tableau des tailles - Collection LINEAR

## MÉTHODES D'INSTALLATION



Sans équerre



Avec lisse



Avec équerre de métal

Veillez consulter le guide d'installation de la collection LINEAR de Woodzco pour les détails.

## FINITION

### COULEURS DES HUILES

Blanc (01)



Gris (02)



Brun moyen (03)



Brun foncé (04)



Ébène (05)



Noir (06)



### PLACAGES DE BOIS

Merisier



Chêne blanc



Noyer



#### Avis de non-responsabilité :

Un seul échantillon peut ne pas représenter avec précision toute la gamme des variations naturelles auxquelles on peut s'attendre. En raison des propriétés et caractéristiques inhérentes au bois, ces échantillons doivent être considérés comme une approximation de l'effet qui peut être obtenu. Certaines essences de bois présentent des variations naturelles d'apparence plus importantes que d'autres. Nous nous sommes efforcés de rendre les couleurs aussi précises que possible. Pour tout complément d'information à ce sujet, veuillez communiquer avec Woodzco.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

#### SÉLECTION DU PLACAGE DE BOIS

Les poteaux d'ingénierie de bois de la collection LINEAR de Woodzco sont offerts dans une grande variété de placages de bois laminés sur des panneaux de bois de type HDF et/ou de particules avec bande de chant assortie.

#### Finition

Les poteaux d'ingénierie de bois de la collection LINEAR de Woodzco sont offerts avec une finition en usine lisse dans un fini mat à l'huile de qualité supérieure (naturel & six couleurs standards). Possibilité de personnaliser la couleur et aspect non fini également disponible.

#### Dimensions

Les poteaux d'ingénierie de bois de la collection LINEAR de Woodzco sont fabriqués et vendus individuellement en longueurs de 108" & 120". Pour les poteaux de plus de 120" de long, l'installateur peut les joindre avec des lamelles (biscuits) ou d'autres assemblages mécaniques sur place.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Résistance au feu

Option disponible sur demande. Communiquez avec votre représentant Woodzco pour tout complément d'information à ce sujet.

#### Garantie

Garantie de trois (3) ans sur tous les produits Woodzco. Consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour en savoir plus à ce sujet.

#### CONDITIONS D'EXPÉDITION ET SUR LE SITE

#### Expédition

Les produits Woodzco sont soigneusement emballés à l'usine de production et expédiés dans des boîtes de carton et/ou sur des palettes de bois.

#### Conditions sur le site

Les produits en bois sont hygroscopiques par nature et doivent être entreposés à plat, installés et entretenus dans un bâtiment à environnement contrôlé. La température doit être maintenue entre 60° et 90°F (entre 15° et 32°C). L'humidité relative doit être maintenue entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (sans dépasser 20 % d'humidité relative entre la valeur maximale et la valeur minimale). Le non-respect d'une ou de plusieurs conditions sur le site provoquera l'annulation de la garantie limitée de Woodzco.